

CITERNES DE TRANSPORT

Inox 304 L ou Inox 316 L



Principales Options

1. Niveau
2. 2 ou 3 compartiments
3. Epalement (à prévoir à la commande)
4. AirTecWine
5. Tandem

Équipements Origine :

- Trou d'homme (420 ou 520 mm > 60HL)
- Clapet pression - dépression
- Echelle
- Cloison anti-roulis sur 60 – 140 HL

	CTI 3300	CTI 3900	CTI 5200	CTI 6000	CTI 8000	CTI 100	CTI 140
CAPACITÉ	33 HL	39 HL	52 HL	60 HL	80 HL	100 HL	140 HL
Longueur Cuve	280	280	330	330	400	400	500
Largeur Cuve	124	142	142	160	167	195	205
Largeur Roues	145	160	180	190	220	243	246
Hauteur Trappe	190	190	220	220	249	249	263
Roues	10.5 x 15 10pr 760 x 264 5 bars	11.5 x 15 10pr 845 x 290 4,5 bars	12.5 x 15 14pr 889 x 307 5,5 bars		385/65 R22,5 1070 x 400 8 bars	560/45 x 22.5 1076 x 543 4 bars	445/45 R19,5 904 x 436 8 bars
Option : Pneus Basse Pression	260/70 15,3 12pr 755x270 3,6 bars	400/60-15,5 14pr 875x405 3,6 bars			400/55x22.5 1020 x 405 4,3 bars	Idem	~